

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

T80/TX2



KD/ŠIFR	PIS	KM./PLT
T80/TX2	Prdanik dvostruki kod (modalitet kod fiksiran ili rolling kodni), 433,92 MHz. 2 kanala, sa radiom za vzu.	10

HNIK SPCIFIKCI PRIZVD	
Standardna snaga	3V DC
Apsorpcija	8mA
Radna temperatura	-10+55 °C
Broj kanala	2
Kodifikacija	Fiksnim kodom ili Rolling Code
Modulacija	AM/ASK
Nošena frekvencija	433.92MHz
Broj kombinacija	65.536 (Fiksnim kodom) - 4.294.967.296 (Rolling kodn)
Vrste osnovnih kodova clonable	MANCHESTER,PCM, Max.64bit
Broj bitova identifikacioni kod	16 (Fiksnim kodom) - 4.2932 (Rolling kodn)
Broj bitova koji se prenose	28 (Fiksnim kodom) - 144 (Rolling kodn)
Radiom za v?zu	Da
Opseg	150m
Baterija	Mod "CR2032" 3V
Maksimalna dimenzija proizvoda u mm	33 x 68 x 11
Težina proizvoda pakirana (Kg)	0,04
Broj komada u paleti	10

DIMNZI PRIZVD

